


**ФИКСАТОР МЕТАЛЛУКАВА (ДЛЯ ГЕРМОВВОДА Ø=12ММ)
ФМР-7М**

Артикул: 40128



Технические характеристики:


№ п/п	Характеристика	Значение
1	Совместимость с гермовводами	РВА7 (Ø=12мм)
2	Материал изделия	Пластик ПЭТ-А 1 мм прозрачный
3	Температура монтажа	-10°С...+60°С
4	Температура эксплуатации	-60°С...+85°С
5	Комплект поставки	10 шт.

Фиксатор металлорукава **ФМР-7М** предназначен для надежного и эстетичного крепления пластиковой или металлической гофрированной трубы в месте ввода (для гермоввода РВА7 Ø=12мм).

Фиксатор выполнен из прозрачного пластика ПЭТ-А (толщиной 1 мм) стойкого к УФ излучению.

Температура монтажа -10°С...+60°С, температура эксплуатации -60°С...+85°С.

Комплект поставки 10 шт.



Наименование А	Диаметр D	Примечание
ФМР-7М	12 мм	РВА7
ФМР-7П/9М/9П	15 мм	PGA7, РВА9, PGA9
ФМР-11М	18 мм	РВА11, PGA11
ФМР-11П/13,5М	20 мм	РВА13,5
ФМР-13,5П/16М	22 мм	PGA13,5, РВА16

ФМР-16П	24 мм	PGA16
ФМР-21М/П	30 мм	PBA21, PGA21
ФМР-29М/П	38 мм	PBA29, PGA29