ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ ДОПИНГ-2.02Т

Артикул: 70031

Генератор огнетушащего аэрозоля Допинг 2.02т с радиальным истечением аэрозоля предназначен для тушения в условно-герметичных объемах пожаров, загораний по ГОСТ 27331-87 следующих классов:

- подкласс А2 - горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением;
- класс В - горение жидких веществ;
- класс Е - пожары, возникающие в помещениях с кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимся под напряжением до 140 кВ;
- а также для локализации пожаров подкласса А1.

Генератор имеет климатическое исполнение В изделий категорий 1; 1.1; 2; 2.1; 3 по ГОСТ 15150-69.

Рабочее значение температуры эксплуатации от -60°С до +60°С. Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М 25; М 30.

Преимущественная область применения - моторные и багажные отделения транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, водных и др.), электрические шкафы, сейфы, хранилища материальных ценностей и т.п.nnАэрозоль, образующийся в результате сгорания шашки состава "КЭП" при срабатывании генератора, не содержит озоноразрушаюших веществ. Класс опасности – 4.1 по ГОСТ 19433-88.