


КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ КБП-48/150 (7,2 А·Ч)

Артикул: 40114



Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Напряжение питания	94÷264 В AC, 47÷63 Гц
2	Выходное напряжение	48÷55 В DC*

3	Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	37÷41 В DC
4	Максимальный ток нагрузки (при 48 В DC)	2,7 А
5	Ток заряда батареи	0,2 А
6	Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7	Ёмкость АКБ	не более 9 А/ч
8	Время прерывания при переключении на резервное питание**	5÷15 мс
9	Диапазон рабочих температур	- 10°C ÷ +60°C
10	Средняя наработка на отказ, не менее	70 000 ч
11	Средний срок службы, не менее	8 лет
12	Габаритные размеры	см. рис.
13	Вес с упаковкой, не более	1,7 кг

* Заводская установка 48В.

** Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-48 производства «Тахион».

Комплект бесперебойного питания **КБП-48/150 (7,2 А·ч)** предназначен для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48÷55В и установки в термошкафы.

КБП-48/150 (7,2 А·ч) имеет несколько видов защит: от перегрузки, короткого замыкания, переплюсовки, глубокого разряда АКБ.

Комплект выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КБП-48/150 (7,2 А·ч) соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплект поставки:

1. Блок бесперебойного питания UPS 155W/48V - 1 шт.
2. Din-рейка 35x7,5 L=150 мм - 1 шт.
3. Концевой стопор - 3 шт.
4. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
5. Провода соединительные - 2 шт.
6. Перемычка - 3 шт.
7. Саморез 4,2x9,5 - 6 шт.
8. Паспорт - 1 шт.
9. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

10. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48 - 1 шт.
11. Аккумуляторная батарея (АКБ) - 4 шт.

Устройство, габаритные и установочные размеры




Схема электрическая принципиальная

