

## ШКАФ МОНТАЖНЫЙ ШМ-1

Артикул: 57001



### Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Материал корпуса и поверхности шкафа	
-корпус	листовая сталь толщ. 1,25мм(покрытие - краска порошковая)
-дверь	листовая сталь толщ. 1,5мм(покрытие - краска порошковая)
-панель монтажная	листовая сталь 2мм, оцинкованная
Диапазон рабочих температур	-60°C ÷ +70°C
Габаритные размеры (без гермовводов)	300 x 200 x 155 мм
Вес с упаковкой, не более	7 кг

Шкафы монтажные ШМ-1 и ШМ-2 предназначены для установки в них устройств защиты стационарных и поворотных IP видеокамер по линиям питания (24DC и 24AC), линиям Ethernet, коммутации линий питания ИК-прожекторов, а также для установки другого электронного оборудования. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.