

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ОБОГРЕВАТЕЛЯ ТРО-10

Артикул: --



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания, не более	250 В AC
Коммутируемый ток, не более	5 А
Количество циклов (при токе 5 А), не менее	10000
Сечение подключаемых проводов, не более	4,0 мм ²
Температура включения/отключения обогревателя	+10°C / +20°C
Гистерезис	10±3°C
Переходное сопротивление контакта	0,05 Ом
Диапазон рабочих температур	-60°C ÷ +80°C
Средний срок службы, не менее, лет	8

Основные технические характеристики	Значение
Габаритные размеры	58 x 51 x 9,5 мм
Вес в упаковке, не более	20 г

Терморегулятор обогревателя **TPO-10** предназначен для управления обогревателем, установленным в шкафу, коробке и т.д.

При достижении внутри шкафа или коробки температуры $+10\pm5^{\circ}\text{C}$ изделие включит питание обогревателя и отключит его при достижении температуры $+20\pm5^{\circ}\text{C}$.

- Конструктивно изделие выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.
- Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.
- Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 IP20.