

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЗАЩИТЫ  
ТРЗ-70

Артикул: --



Технические характеристики:

| Основные технические характеристики        | Значение            |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Напряжение питания, не более               | 250 В AC            |
| Коммутируемый ток, не более                | 5 А                 |
| Количество циклов (при токе 5 А), не менее | 10000               |
| Сечение подключаемых проводов, не более    | 4,0 мм <sup>2</sup> |
| Температура включения/отключения           | +70°C / +60°C       |
| Гистерезис                                 | 10±3°C              |
| Переходное сопротивление контакта          | 0,05 Ом             |
| Диапазон рабочих температур                | -60°C ÷ +80°C       |
| Средний срок службы, не менее, лет         | 8                   |

| Основные технические характеристики | Значение         |
|-------------------------------------|------------------|
| Габаритные размеры                  | 58 x 51 x 9,5 мм |
| Вес в упаковке, не более            | 20 г             |

Терморегулятор защиты ТРЗ-70 предназначен для защиты от перегрева электронной аппаратуры, установленной в шкафу, коробке и т.д.

При достижении внутри шкафа или коробки температуры  $+70\pm5^{\circ}\text{C}$  изделие отключит питание и включит его после понижения температуры до  $+60\pm5^{\circ}\text{C}$ .

- Конструктивно изделие выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.
- Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**
- Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 IP20.