

ТЕРМОШКАФ (300X300X210ММ, -60°С) ТШ-7-03 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 53018



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц
Мощность обогрева	66 Вт
Диапазон рабочих температур	$-60^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
Температура внутри шкафа при отрицательных $t^{\circ}\text{окр. среды}$ до -60°C	$+5^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
Температура срабатывания тепловой защиты	$+30^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
Температура срабатывания аварийной сигнализации	$+70^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
Габаритные размеры (без гермовводов)	300 x 300 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	10 кг

Термошкаф ТШ-7-03 предназначен для монтажа на опоры серии ОТВ АП.840.92.00 и установки в нём оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры (ТВК IP), и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью блока управления климатом (БУК-1).

В изделии предусмотрено автоматическое отключение питания установленного в нём AC/DC-преобразователя в случае аварийного понижения температуры внутри термошкафа ниже заданной и автоматическое включение питания после повышения температуры до заданного значения.

Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты IP 66.