

**ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -60°С)
ТШ-3-05 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 53008



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В AC ±10%, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания 220 В AC ±10%, 50 Гц	220 В AC ±10%, 50 Гц
- потребляемая мощность	102 Вт
Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +50°С
Диапазон регулирования температуры в термощкафу	-20°С ÷ +15°С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30°С ± 3°С
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70°С ± 3°С
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30°С ÷ +5°С

Основные технические характеристики	Значение
Габаритные размеры (без гермовводов)	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	17 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

	ТШ-3-05	ТШ-3-06
Блок управления климатом БУК-1	1	1
Устройство защиты питания 220В (УЗП-220)	1	1
Устройство защиты линии интерфейса (УЗЛ-И)	1	1
Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10кА-12/24В	2	1
Выключатель автоматический двухполюсной ИЭК ВА47-29 С6, 230/400	1	1
Клеммная колодка проходная (4мм ²)	4	4
3-проводные проходные клеммы (16мм ² (сигнальная цепь 25 мм ²))	5	5
Плинты	2+1*	2+1*
Клеммная колодка проходная (4мм ²)	2	2
Шина нулевая	1	1
Преобразователь AC-DC (24В, 36Вт)	1	-
AC-DC преобразователь HTS-100F-24 (24В, 100Вт)	1	1
Кодер АПВС-11 (на=24В) (по отдельной заявке)	2	1

* - третий плинт устанавливается по требованию заказчика

Термошкаф ТШ-3-05(-06) предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу двух стационарных телевизионных камер и поддержания температуры внутри изделия, в заданном

диапазоне.

Оборудование термошкафа:

- блок управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления обогревателями и холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и системой обогрева;
- тамперный контакт для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты **IP 66**

Применение

ТШ-3-05 обеспечивает работу одной стационарной и одной поворотной телевизионных камер.

ТШ-3-06 обеспечивает работу одной поворотной телевизионной камеры.