

ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -60°С) ТШ-3-07 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 53010



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания 220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц	220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц
- потребляемая мощность	102 Вт
Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +50°С
Диапазон регулирования температуры в термощкафу	-20°С ÷ +15°С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30°С $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70°С $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30°С ÷ +5°С

Основные технические характеристики	Значение
Габаритные размеры (без гермовводов)	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	15,5 кг

Термошкаф ТШ-3-07 предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу одной стационарной телевизионной камеры, кроссирования многопарных кабелей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Оборудование термошкафа:

- блок управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления обогревателями и холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и системой обогрева;
- тамперный контакт для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ 1, 5 ГОСТ15150-69.

Степень защиты IP 66.