

**ТЕРМОШКАФ (600X1200X600ММ, -50°С) ТШ-10В**

Артикул: 52011



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики | Значение        |
|-------------------------------------|-----------------|
| Питание термощафа:                  |                 |
| - напряжение питания                | 220 В АС, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки         | 6 А             |
| Обогрев:                            |                 |
| - напряжение питания                | 220 В АС, 50 Гц |
| - потребляемая мощность             | 636 Вт          |
| Вентиляция:                         |                 |
| - напряжение питания                | 220 В АС, 50 Гц |

| <b>Основные технические характеристики</b>                                   | <b>Значение</b>                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| - потребляемая мощность                                                      | 36 Вт                                       |
| Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры | 525 Вт                                      |
| Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу                     | -20 °C ÷ +15 °C                             |
| Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа                     | +20 °C ÷ +55 °C                             |
| Температура срабатывания тепловой защиты                                     | +30 °C                                      |
| Температура срабатывания аварийной сигнализации                              | +70 °C                                      |
| Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры              | -30 °C ÷ +5 °C                              |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды                                 | -50 °C ÷ +50 °C                             |
| Материалы и поверхности термошкафа:                                          |                                             |
| - корпус листовая сталь 1,25 мм                                              | грунтовка, порошковое покрытие              |
| - дверь листовая сталь 1,5 мм                                                | грунтовка, порошковое покрытие              |
| - панель монтажная                                                           | листовая сталь 2 мм, оцинкованная           |
| Материалы и поверхности ВТШ:                                                 |                                             |
| -корпус                                                                      | алюминиевый сплав 2 мм, порошковое покрытие |
| Полезная высота кронштейна крепления 19'' оборудования:                      |                                             |
| -глубина                                                                     | 9U (400 мм)12U (534 мм)300-450 мм           |
| Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ                                   | 600 x 1200 x 600 мм                         |
| Вес с упаковкой (не более)                                                   | 95 кг                                       |

Термошкаф ТШ-10В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

**Термошкаф оборудован:**

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, обогревом и вентиляцией;
- двумя обогревателями термошкафов ОТШ-300, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- вентиляторной системой охлаждения, выполненной в вандалоустойчивом корпусе;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55.**

**ВНИМАНИЕ! К данному термошкафу не подходит "Замок для ТШ" арт.70012.**