

ТЕРМОШКАФ (600X600X210ММ -40°С) ТШ-11

Артикул: 51007



Технические характеристики:

Основные технические характеристики		Значение
Питание термошкафа:		
- напряжение питания		220 В АС ±10%, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки		6 А
Обогрев:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность		100 Вт

Основные технические характеристики	Значение
Диапазон рабочих температур *при температуре окружающей среды - 60 °С, температура в термошкафу не ниже - 20 °С при температуре окружающей среды - 40 °С, температура в термошкафу не ниже 0 °С	-60 °С/-40 °С* ÷ +50 °С
Диапазон регулирования температуры в термошкафу	-25 °С ÷ +25 °С
Габаритные размеры (без гермовводов)	600 x 600 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	25 кг

Термошкаф ТШ-11 предназначен для установки в нём телевизионного, либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-100, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- тапперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66**.

Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной [заявке](#).

