

ТЕРМОШКАФ (600X600X210ММ, -40°С) ТШ-11В

Артикул: 52005



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	100 Вт
Вентиляция:	
- Воздушный поток	70 м3/ч

Основные технические характеристики	Значение
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	160 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-25 °С ÷ +25 °С
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+10 °С ÷ +60 °С
Диапазон рабочих температур *при температуре окружающей среды - 50 °С, температура в термошкафу не ниже - 20 °С при температуре окружающей среды - 40 °С, температура в термошкафу не ниже 0 °С	-50 °С /-40 °С* ÷ +50 °С
Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	600 х 600 х 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	28,5 кг

Термошкаф ТШ-11В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева;
- блоком управления климатом (БУК-5В), предназначенным для управления системой вентиляции;
- обогревателем термошкафов ОТШ-100, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной заявке.