


ТЕРМОШКАФ (600X760X350ММ, -40°С) ТШ-12В

Артикул: 52006



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
	
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	160 Вт
Вентиляция:	
- Воздушный поток	125 м3/ч

Основные технические характеристики	Значение
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	200 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-25 °С ÷ +25 °С
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+10 °С ÷ +60 °С
Диапазон рабочих температур *при температуре окружающей среды - 50 °С, температура в термошкафу не ниже - 20 °С при температуре окружающей среды - 40 °С, температура в термошкафу не ниже 0 °С	-50 °С /-40 °С* ÷ +50 °С
Габаритные размеры ШхВхГ	600 x 760 x 350 мм
Вес с упаковкой (не более)	40 кг

Термошкаф ТШ-12В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева;
- блоком управления климатом (БУК-5В), предназначенным для управления системой вентиляции;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной заявке.