

**ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -40°С) ТШ-13**

**Артикул:** 51009



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики                                                 |  | Значение        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|  |  |                 |
| Питание термощкафа:                                                                 |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                                                         |  | 6 А             |
| Обогрев:                                                                            |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                                                             |  | 60 Вт           |

| Основные технические характеристики                                                                                                                                                                   | Значение                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Диапазон рабочих температур<br>*при температуре окружающей среды - 60 °С, температура в термошкафу не ниже - 20 °С<br>при температуре окружающей среды - 40 °С, температура в термошкафу не ниже 0 °С | - 60°С /- 40 °С* ÷ +50 °С |
| Диапазон регулирования температуры в термошкафу                                                                                                                                                       | -25 °С ÷ +25 °С           |
| Габаритные размеры (без гермовводов)                                                                                                                                                                  | 400 x 500 x 210 мм        |
| Вес с упаковкой (не более)                                                                                                                                                                            | 14 кг                     |

Термошкаф ТШ-13 предназначен для установки в нём телевизионного, либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

#### Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- тапперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**

**Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной [заявке](#).**

