

ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -40°С) ТШ-13В

Артикул: 52007



Технические характеристики:

Основные технические характеристики		Значение
		
Питание термощкафа:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки		6 А
Обогрев:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность		60 Вт
Вентиляция:		
- Воздушный поток		70 м3/ч

Основные технические характеристики	Значение
- напряжение питания	220 В AC, 50 Гц
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	155 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-25 °C ÷ +25 °C
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+10 °C ÷ +60 °C
Диапазон рабочих температур *при температуре окружающей среды - 50 °C, температура в термошкафу не ниже - 20 °C при температуре окружающей среды - 40 °C, температура в термошкафу не ниже 0 °C	-50 °C/-40 °C* ÷ +50 °C
Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	15 кг

Термошкаф ТШ-13В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева; блоком управления климатом (БУК-5В), предназначенным для управления системой вентиляции;
- вентиляторной системой охлаждения;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °C;
- температурным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной заявке.