

**ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -40°С) ТШ-13В**

**Артикул:** 52007



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики                                                 |  | Значение        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|  |  |                 |
| Питание термощкафа:                                                                 |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                                                         |  | 6 А             |
| Обогрев:                                                                            |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                                                             |  | 60 Вт           |
| Вентиляция:                                                                         |  |                 |
| - Воздушный поток                                                                   |  | 70 м3/ч         |

| <b>Основные технические характеристики</b>                                                                                                                                                            | <b>Значение</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - напряжение питания                                                                                                                                                                                  | 220 В АС, 50 Гц         |
| - потребляемая мощность                                                                                                                                                                               | 18 Вт                   |
| Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры                                                                                                                          | 155 Вт                  |
| Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу                                                                                                                                              | -25 °С ÷ +25 °С         |
| Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа                                                                                                                                              | +10 °С ÷ +60 °С         |
| Диапазон рабочих температур<br>*при температуре окружающей среды - 50 °С, температура в термошкафу не ниже - 20 °С<br>при температуре окружающей среды - 40 °С, температура в термошкафу не ниже 0 °С | -50 °С/-40 °С* ÷ +50 °С |
| Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ                                                                                                                                                            | 400 x 500 x 210 мм      |
| Вес с упаковкой (не более)                                                                                                                                                                            | 15 кг                   |

Термошкаф ТШ-13В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования

#### **Термошкаф оборудован:**

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления системой обогрева; блоком управления климатом (БУК-5В), предназначенным для управления системой вентиляции;
- вентиляторной системой охлаждения;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- температурным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

**Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной заявке.**