

**ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -60°С)
ТШ-3**

Артикул: 51003



Технические характеристики:

Основные технические характеристики		Значение
Питание термощкафа:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки		6 А
Обогрев:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность		102 Вт
Диапазон рабочих температур		-60 °С ÷ +50 °С
Диапазон регулирования температуры в термощкафу		-20 °С ÷ +15°С

Основные технические характеристики	Значение
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °С
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °С
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °С ÷ +5 °С
Габаритные размеры (без гермовводов)	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	14 кг
Гермоввод РВА16-13 - Ø кабеля 9-14 мм	3 шт.

Термошкаф ТШ-3 предназначен для установки в нём телевизионного, либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Обогреватель оборудован биметаллическим контактным выключателем, ограничивающим его температуру до +130 °С.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**