ТЕРМОШКАФ (400Х500Х210ММ, -60°С) ТШ-3

Артикул: 51003

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Питание термошкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	102 Вт
Диапазон рабочих температур	-60 °С ÷ +50 °С
Диапазон регулирования температуры в термошкафу	-20 °С ÷ +15°С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °С

Характеристика	Значение
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °C
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °C ÷ +5 °C
Габаритные размеры (без гермовводов)	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	14 кг
Гермоввод РВА16-13 - Ø кабеля 9-14 мм	3 шт.

Термошкаф ТШ-3 предназначен для установки в нём телевизионного, либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Обогреватель оборудован биметаллическим контактным выключателем, ограничивающим его температуру до +130 °C.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**
По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**