ТЕРМОШКАФ (380Х600Х350ММ, -60°С) ТШ-38.60.35.160 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 51012



Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Питание термошкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	178 Вт
Диапазон рабочих температур	-60 °С ÷ +50 °С
Диапазон регулирования температуры в термошкафу	-20 °С ÷ +15 °С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °С
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °С

Характеристика	Значение
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °С ÷ +5 °С
Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	380 х 600 х 350 мм
Вес с упаковкой (не более)	18 кг
Гермоввод РВА16-13 — Ø кабеля 9-14 мм	3 шт.

Термошкаф ТШ-38.60.35.160 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**
По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**