

**ТЕРМОШКАФ (400X500X210ММ, -50°С)
ТШ-3В**

Артикул: 52003



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощафа:	
— напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
— максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
— напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
— потребляемая мощность	102 Вт
Вентиляция:	
— Воздушный поток	70 м3/ч
— напряжение питания	220 В АС, 50 Гц

Основные технические характеристики	Значение
— потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	115 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-20 °С ÷ +15 °С
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+20 °С ÷ +55 °С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °С
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °С
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °С ÷ +5 °С
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50 °С ÷ +50 °С
Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ	400 x 500 x 210 мм
Вес с упаковкой (не более)	15 кг
Гермоввод PBA16-13 — Ø кабеля 9-14 мм	3 шт.

Термошкаф ТШ-3В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-3В), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, обогревом и вентиляцией;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55.**

