

**ТЕРМОШКАФ (380X300X155ММ, -60°С) ТШ-6-03 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 53014



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики                             | Значение             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Питание термощкафа:                                             |                      |
| - напряжение питания                                            | 220 В АС ±10%, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                                     | 6 А                  |
| Обогрев:                                                        |                      |
| - напряжение питания 220 В АС ±10%, 50 Гц                       | 220 В АС ±10%, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                                         | 66 Вт                |
| Диапазон рабочих температур                                     | -60°С ÷ +50°С        |
| Диапазон регулирования температуры в термощкафу                 | -20°С ÷ +15°С        |
| Температура срабатывания тепловой защиты                        | +30°С ± 3°С          |
| Температура срабатывания аварийной сигнализации                 | +70°С ± 3°С          |
| Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры | -30°С ÷ +5°С         |

| Основные технические характеристики  | Значение           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Габаритные размеры (без гермовводов) | 380 x 380 x 155 мм |
| Вес с упаковкой (не более)           | 10 кг              |

Термошкаф ТШ-6-03 предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу IP-видеокамеры и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

#### Оборудование термошкафа:

- блок управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления обогревателями и холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и системой обогрева;
- тамперный контакт для сигнализации о несанкционированном доступе.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**