

**ТЕРМОШКАФ (600X600X350ММ, -60°С)  
ТШ-60.60.35.200**

**Артикул:** 51013



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики                                                 |  | Значение        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|  |  |                 |
| Питание термошкафа:                                                                 |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В AC, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                                                         |  | 6 А             |
| Обогрев:                                                                            |  |                 |
| - напряжение питания                                                                |  | 220 В AC, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                                                             |  | 218 Вт          |
| Диапазон рабочих температур                                                         |  | -60 °С ÷ +50 °С |
| Диапазон регулирования температуры в термошкафу                                     |  | -20 °С ÷ +15 °С |

| Основные технические характеристики                             | Значение           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Температура срабатывания тепловой защиты                        | +30°C              |
| Температура срабатывания аварийной сигнализации                 | +70°C              |
| Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры | -30 °C ÷ +5 °C     |
| Габаритные размеры (без гермовводов) ШхВхГ                      | 600 x 600 x 350 мм |
| Вес с упаковкой (не более)                                      | 32 кг              |
| Гермоввод РВА29-25 — Ø кабеля 18-25 мм                          | 3 шт.              |

Термошкаф ТШ-60.60.35.200 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

#### Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-200, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66.**