

ТЕРМОШКАФ (600X760X600ММ, -50°С) ТШ-9В

Артикул: 52010



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	436 Вт
Вентиляция:	
- Воздушный поток	170 м3/ч

Основные технические характеристики	Значение
- напряжение питания	220 В AC, 50 Гц
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	390 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-20 °C ÷ +15 °C
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+20 °C ÷ +55 °C
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °C
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °C ± 3 °C
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °C ÷ +5 °C
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50 °C ÷ +50 °C
Габаритные размеры (включая цоколь, козырёк и ручки дверей) ШхВхГ	600 x 760 x 600 мм
Вес с упаковкой (не более)	70 кг
Полезная высота 19'' направляющих	534 мм

Термошкаф ТШ-9В предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, обогревом и вентиляцией;
- двумя обогревателями термошкафов ОТШ-200, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90 °C;
- вентиляторной системой охлаждения, выполненной в вандалоустойчивом корпусе;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

ВНИМАНИЕ! К данному термошкафу не подходит "Замок для ТШ" арт.70012.