

**ТЕРМОШКАФ (600X800X300ММ, -50°С) ТШП-2**

**Артикул:** 55002



**Технические характеристики:**

| Основные характеристики                         | Значение        |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Питание термошкафа:                             |                 |
| - напряжение питания                            | 220 В AC, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки                     | 6 А             |
| Обогрев:                                        |                 |
| - напряжение питания                            | 220 В AC, 50 Гц |
| - потребляемая мощность                         | 318 Вт          |
| Диапазон рабочих температур                     | -50 °С ÷ +80 °С |
| Диапазон регулирования температуры в термошкафу | -20 °С ÷ +15 °С |
| Температура срабатывания тепловой защиты        | +30 °С          |

| Основные характеристики                                         | Значение                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Температура срабатывания аварийной сигнализации                 | +70 °С                                |
| Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры | -30 °С ÷ +5 °С                        |
| Материалы и поверхности термошкафа:                             |                                       |
| - корпус                                                        | армированный стекловолокном полиэстер |
| - дверь                                                         | армированный стекловолокном полиэстер |
| - панель монтажная                                              | листовая сталь 2 мм, оцинкованная     |
| Габаритные размеры ШхВхГ                                        | 600 х 800 х 300 мм                    |
| Вес с упаковкой                                                 | 20 кг                                 |

Термошкаф ТШП-2 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования в условиях морского климата, химических производств, автомагистралей, тоннелей и прочих агрессивных сред. Материал термошкафа – армированный стекловолокном полиэстер, класс ударопрочности IK10.

#### Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-300, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66**.

**Гермовводы в комплект шкафа не входят, приобретаются по отдельной заявке.**