

**ТЕРМОШКАФ (380X600X350ММ, -50°С)
ТШВ-38.60.35.160 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 52012



Технические характеристики:

Основные технические характеристики		Значение
		
Питание термощкафа:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки		6 А
Обогрев:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность		178 Вт
Вентиляция:		
- Воздушный поток		70 м3/ч
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц

Основные технические характеристики	Значение
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	150 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-20 °C ÷ +15 °C
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+20 °C ÷ +55 °C
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °C
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °C
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °C ÷ +5 °C
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50 °C ÷ +50 °C
Габаритные размеры (без гермовводов)	380 x 600 x 350 мм
Вес с упаковкой (не более)	20 кг
Гермоввод РВА16-13 — Ø кабеля 9-14 мм	3 шт.

Термошкаф ТШВ-38.60.35.160 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термощафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.