

**ТЕРМОШКАФ (600X800X250ММ, -50°С)  
ТШВ-60.80.25.200**

**Артикул:** 52014



**Технические характеристики:**

| Основные технические характеристики |  | Значение        |
|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                     |  |                 |
| Питание термощкафа:                 |  |                 |
| - напряжение питания                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - максимальный ток нагрузки         |  | 6 А             |
| Обогрев:                            |  |                 |
| - напряжение питания                |  | 220 В АС, 50 Гц |
| - потребляемая мощность             |  | 218 Вт          |
| Вентиляция:                         |  |                 |
| - Воздушный поток                   |  | 70 м3/ч         |

| Основные технические характеристики                                          | Значение           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - напряжение питания                                                         | 220 В АС, 50 Гц    |
| - потребляемая мощность                                                      | 18 Вт              |
| Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры | 200 Вт             |
| Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу                     | -20 °С ÷ +15 °С    |
| Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа                     | +20 °С ÷ +55 °С    |
| Температура срабатывания тепловой защиты                                     | +30 °С             |
| Температура срабатывания аварийной сигнализации                              | +70 °С             |
| Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры              | -30 °С ÷ +5 °С     |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды                                 | -50 °С ÷ +50 °С    |
| Габаритные размеры (без гермовводов)                                         | 600 x 800 x 250 мм |
| Вес с упаковкой (не более)                                                   | 30 кг              |
| Гермоввод РВА29-25 — Ø кабеля 18-25 мм                                       | 4 шт.              |

Термошкаф ТШВ-60.80.25.200 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

#### Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по

ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термощафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.