

**ТЕРМОШКАФ (600X800X250ММ, -50°С)
ТШВ-60.80.25.200**

Артикул: 52014



Технические характеристики:

Основные технические характеристики		Значение
Питание термощкафа:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки		6 А
Обогрев:		
- напряжение питания		220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность		218 Вт
Вентиляция:		
- Воздушный поток		70 м3/ч

Основные технические характеристики	Значение
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	200 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-20 °С ÷ +15 °С
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+20 °С ÷ +55 °С
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °С
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °С
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °С ÷ +5 °С
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50 °С ÷ +50 °С
Габаритные размеры (без гермовводов)	600 x 800 x 250 мм
Вес с упаковкой (не более)	30 кг
Гермоввод РВА29-25 — Ø кабеля 18-25 мм	4 шт.

Термошкаф ТШВ-60.80.25.200 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по

ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термощафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.