

ТЕРМОШКАФ (800X1000X300ММ, -50°С) ТШВ-80.100.30.300

Артикул: 52015



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Питание термощкафа:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- максимальный ток нагрузки	6 А
Обогрев:	
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц
- потребляемая мощность	318 Вт
Вентиляция:	
- Воздушный поток	70 м3/ч
- напряжение питания	220 В АС, 50 Гц

Основные технические характеристики	Значение
- потребляемая мощность	18 Вт
Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемой в термошкаф аппаратуры	385 Вт
Диапазон регулирования температуры обогрева в термошкафу	-20 °C ÷ +15 °C
Диапазон регулирования температуры вентиляции термошкафа	+20 °C ÷ +55 °C
Температура срабатывания тепловой защиты	+30 °C
Температура срабатывания аварийной сигнализации	+70 °C
Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры	-30 °C ÷ +5 °C
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-50 °C ÷ +50 °C
Габаритные размеры (без гермовводов)	800 x 1000 x 250 мм
Вес с упаковкой (не более)	60,5 кг
Гермоввод РВА29-25 — Ø кабеля 18-25 мм	4 шт.

Термошкаф ТШВ-80.100.30.300 предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-ЗВ), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, а также системой обогрева;
- обогревателем термошкафов ОТШ-300;
- вентиляторной системой охлаждения;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

ВНИМАНИЕ! К данному термошкафу не подходит "Замок для ТШ" арт.70012.